

平成 30 年 6 月 13 日

神戸市指定給水装置工事事業者 各位

神戸市水道局

ポリエチレン管継手類（耐震強化型）の使用承認について （通知）

みだしについて、下記のとおり使用承認しましたのでお知らせします。

記

1. 申請者 株光明製作所  
代表取締役 金村 時喜
2. 品名等 ポリエチレン管金属継手類  
次ページのとおり
3. 形状等 承認図等を窓口に配置していますので担当者にお問い合わせください。
4. 製品の検査 仕様書及び省令に基づく必要な性能基準項目について（公社）日本水道協会による第三者認証検査とする。
5. 製品への標示 製造業者名または略称、口径及び（公社）日本水道協会検査合格証印を標示する。
6. 現場検査 局検査員が現場にて前項の標示を確認する。
7. 承認年月日 平成 30 年 6 月 13 日

耐震強化型ポリエチレン管用継手類

口径：φ13～50 CAC406C コア

名 称	口 径
鋼管用オネジ付ソケット	口径：φ13～50
鋼管用メネジ付ソケット	口径：φ13～50
メータ用ソケット	口径：φ13～50
径違いメータ用ソケット	口径：φ13～25 各種
チーズ	口径：φ13～50 各種
ソケット	口径：φ13～50
径違いソケット	口径：φ13～50 各種
分・止水栓ソケット	口径：φ13～50
径違い分・止水栓用ソケット	口径：φ25×20
60° ベンド	口径：φ13～50
60° ロングベンド	口径：φ13～25
90° ベンド	口径：φ13～50
90° ロングベンド	口径：φ13～25
90° エルボ	口径：φ13～50
45° エルボ	口径：φ13～50
パイプエンド	口径：φ13～50
塩ビ管用ソケット	口径：φ13～50
オネジ付エルボ	口径：φ13～50
メネジ付エルボ	口径：φ13～25